



SARJAN II Bassokartiot

10" ja 12" autostereo-subbarit



Series II –sarjan bassokartioissa on erinomainen hyötysuhde ja suuri teho. JBL hyödyntää kartion progressiivista ripustusta, jonka ansiosta siinä on parempi hallinta iskunpituudelle verrattuna tavanomaiseen lineaariseen ripustukseen. Tuloksena on ylivertainen kartioliikkeen hallinta ja kontrolloitu bassovaste. High-roll -reunus, patentoitu kartiomalli ja pitkäiskuinen elementti takaavat, että Series II-bassokartiot tarjoavat ylivertaista syvyyttä tehokkuutta ja tarkkuutta verrattuna perinteiseen bassokartioon. Lisäksi ainutlaatuinen SSI™ (Smart Selectable Impedance) -kytkin mahdollistaa valinnan 2:n tai 4 ohmin impedanssille optimaalisen kaiutinkokoonpanon toteuttamiseksi. Siinä on kaikki, mitä tarvitset bassokartiolta.

Ominaisuudet ja hyödyt

SSI™ (Selectable Smart Impedance)

Useimmat auton äänentoistojärjestelmien mallit vaativat 2- tai 4 ohmin impedanssin. Series II -subbareissa on ainutlaatuinen kaksois-impedanssikytkin, joka mahdollistaa molemmat impedanssvaihtoehdot. SSI antaa sinulle mahdollisuuden määrittää järjestelmäsi yksinkertaisesti kytkintä kääntämällä – ei saatavana milteään muulta valmistajalta.



High-roll surround

Series II -bassokartiot sisältävät High-roll surroundin, joka tarjoaa upean kartioreunajousituksen ja samalla maksimaalisen iskunpituuden. Sen lisäksi, että se lisää kartion pinta-alaa, se tarjoaa myös huomattavaa lineaarista vakautta ja luotettavuutta.



Patentoitu kartion muoto

JBL-subbarikartioita ei ole rakennettu ainoastaan tykittämään matalimpia bassoja, ne on myös rakennettu kestäväksi. Series II -koteloissa käytetyn bassokartion ainutlaatuinen muotoilu takaa erinomaisen jäykkyyden pitkäkestoiselle suorituskyvyille.



Pitkäiskuinen kartio

Mitä pidempi bassokartion poikkeama on, sitä enemmän ilmaa se liikuttaa. Ja mitä enemmän ilmaa se liikuttaa, sitä enemmän bassoa tunnet. Pitkäiskuiset kartiot Series II -koteloissa takaavat tehokkaat ja syvät bassoäänät. Juuri niin kuin ne haluat.



S2-1024

Pakkauksen sisältö

1 bassokartio 10"

Käyttöohjeet

Tekniset tiedot:

Kuvaus: 10" (250mm) autosubbari

Bassokartio: 10" (250mm)

Tehonkesto: 250W RMS, 1000W huippu

Herkkyys (@ 2,83 V): 92dB

Taajuusvaste: 30Hz – 175Hz

Impedanssi: 2 tai 4 ohmia, kytkimellä valittavat

Asennusaukon halkaisija: 9" (228mm)

Asennussyvyys: 5-5/8" (142mm)

S2-1224

Pakkauksen sisältö

1 bassokartio 12"

Käyttöohjeet

Tekniset tiedot:

Kuvaus: 12" (300mm) autosubbari

Bassokartio: 12" (300mm)

Tehonkesto: 275W RMS, 1100W huippu

Herkkyys (@ 2,83 V): 93 dB

Taajuusvaste: 25Hz – 175Hz

Impedanssi: 2 tai 4 ohmia, kytkimellä valittavat

Asennusaukon halkaisija: 11-1/4" (285mm)

Asennussyvyys: 6-1/2" (165mm)