



Subwoofer, joka antaa sinun päättää.

JBL ei koskaan tingi äänenlaadusta. Series III -subwooferit varmistavat, ettei sinun tarvitse tinkiä laitteidesi joustavuudesta. Tämän takaa ainutlaatuinen SSI™ (Selectable Smart Impedance) -kytkin, joka mahdollistaa järjestelmällesi sopivan 2 tai 4 ohmin impedanssin valinnan. Erityinen ilmajähdytteinen puhekela parantaa tehonhallintaa ja luotettavuutta. Iso puhekela pystyy käsittelemään enemmän tehoa kuin tavalliset kaksituumaiset mallit. Lisää tehoa, luotettavuutta ja joustavuutta laadusta tinkimättä. Valitse Series III, kun haluat lisää tehoa.

Ominaisuudet

- ▶ SSI™ (Selectable Smart Impedance) -impedanssikytkin
- ▶ Ilmajähdytteinen puhekela
- ▶ Iso puhekela
- ▶ Ensiluokkaiset ruuvikiristeiset terminaalit



Ominaisuudet ja hyödyt

SSI™ (Selectable Smart Impedance) -impedanssikytkin

Useimmissa autojen äänentoistojärjestelmissä käytetään joko 2 tai 4 ohmin impedanssia. Series III -subwoofereissa on ainutlaatuinen kaksitoiminen impedanssikytkin, jonka avulla voit käyttää kumpaa tahansa vaihtoehtoa. SSI:n avulla voit uudelleenmäärittää järjestelmäsi napinpainalluksella. Se on toiminto, jollaista muut valmistajat eivät tarjoa.

Ilmajäähdytteinen puhekela

Series III:n puhekela lisää tehonhallintaa ja parantaa luotettavuutta ilmavirran avulla. Bassokartion rakenne kanavoi kartion synnyttämän ilmavirran kelaan, jonka runko ohjaa ilmavirran puhekelan sisä- ja ulkopinnalle. Tämä on ainutlaatuinen jäähdytysratkaisu erillisinä myytävissä subwooferissa.

Iso puhekela

Kolmen tuuman (75 mm) puhekela todistaa, kuinka napakka äänentoisto ei edellytä raskasta rakennetta. Se pystyy käsittelemään enemmän tehoa kuin tavanomaiset kaksituumaiset kelat, mutta on kevyempi kuin nelituumaiset mallit. Se tarjoaa täydellisen tasapainon tehonkestolle ja rakenteen keveydelle.

Ensiluokkaiset ruuvikiristeiset terminaalit

Teho on elintärkeää subwoofereille. Series III:n terminaalihin voidaan liittää jopa luokan 8-gauge kaiutinkapeli (poikkipinta-ala 8,37 mm²), joka siirtää ääntä bassolementtiin pienellä resistanssilla ja tehonhäviöllä pitkiäkin matkoja. Tämä takaa, että subwooferisi ja musiikkisi saavat kaiken tarvitsemansa tehon.

Pakkauksen sisältö:

1 subwoofer
Käyttöohje

Tekniset tiedot:

S3-1024

- ▶ Kuvaus: 10" (250mm) korkean suorituskyvyn autosubwoofer
- ▶ Tehonkesto: 450W RMS, 1350W huippu
- ▶ Herkkyys (@ 2.83V): 91dB
- ▶ Taajuusvaste: 30Hz – 175Hz
- ▶ Puhekelan halkaisija: 2-1/2 in. (63mm)
- ▶ Impedanssi: 2 tai 4 ohmia
- ▶ Asennusaukon halkaisija: 9-7/16" (239mm)
- ▶ Asennussyvyys: 6-15/16" (175mm)

S3-1224

- ▶ Kuvaus: 12" (300mm) korkean suorituskyvyn autosubwoofer
- ▶ Tehonkesto: 500W RMS, 1500W huippu
- ▶ Herkkyys (@ 2.83V): 92dB
- ▶ Taajuusvaste: 25Hz – 175Hz
- ▶ Puhekelan halkaisija: 2-1/2 in. (63mm)
- ▶ Impedanssi: 2 tai 4 ohmia
- ▶ Asennusaukon halkaisija: 11-1/8" (282mm)
- ▶ Asennussyvyys: 7" (177mm)